

# Solarregler Übersicht

ESTEC Basic Plus



ESTEC Vision



ESTEC Genius plus



Solist



Technische Daten	Basic	Vision	Genius plus	Solist
Gehäuse Kunststoff steckbar	X	X	X	X
Schutzart IP 30/DIN 40050	X	X	X	X
Versorgung	230 V	230 V	230 V	230 V
Umgebungstemperatur	0-40 °C	0-40 °C	0-40 °C	0-40 °C
Fühlereingänge	3	6 + WM	10	1
Relaisausgänge	1	3	6+1	
Optionen wählbar	Menü	Menü	Menü	Menü
Anzeige	Symbole	Symbole	Text/Sympole	Text
V-Bus für externe Module				
PC Schnittstelle			Datenlogin	
Betriebsstundenzähler	X	X	X	
Thermostatfunktion		X	X	
Sicherheitsabschaltung	X	X	X	
Rückkühlfunktion	X	X	X	
Kollektorkühlfunktion	X	X	X	
Röhrenkollektorsonderfunktion		X	X	
Systemwahl		X	X	
Uhr			X	X
Bilanzwerterfassung		X	X	
<b>Drehzahlsteuerung der Pumpe</b>	X	X	X	X
Anzahl möglicher Speicher	1	2	4	
Vorrangschaltung möglich		X	X	
Wärmemengenzählung möglich		X	X	
Anzahl der Delta T Regelungen	1	2	3	
DVGW Schaltung			X	
Funktionskontrolle	X	X	X	
Heizkreisregelung, außentemperaturgeführt			X	
Fernabfrage			X	
Hinterlegte Hydraulikschemen / Schaltschemen	1	5	18	5
Frei Programmierbare Relais [MFR]		1	6+1	
Holzkessefunktion / Boilermanagement			X	

**Alles geregelt!**

